

GHID DE INSTALARE PENTRU UNITATEA PORTABILA HELIX

INAINTE DE A INCEPE

Sistemul de pescuit portabil Piranha este disponibil in doua configurari diferite:

- Capul de comanda al detectorului portabil intr-o cutie portabila si cablul de alimentare, cu un transductor cu cablu cu fixator, un transductor si un suport de montare portabil, o baterie, un incarcator de baterie si un echipament de conectare.
- Un kit de conversie portabil, care permite convertirea detectorului de pesti pe care probabil il aveti deja intr-o unitate portabila. Mai contine o cutie portabila pentru capul de comanda, un cablu de alimentare, un transductor cu cablu cu fixator, un suport de montare portabil, o baterie, un incarcator de baterie si echipamentul de racordare.

Materiale: In afara de echipamentul furnizat impreuna cu accesoriile, veti avea nevoie de o surubelnita cu cap in cruce, un ciocan si o coarda sau o franghie rasucita. Daca instalati un senzor de viteza, veti avea nevoie de un cablu in Y pentru sonar/de viteza. Contactati serviciul clienti Humminbird pentru mai multe informatii.

***Nota:** Este posibil ca bateria si incarcatorul sa nu fie incluse la anumite modele internationale.*

Este posibil sa existe cateva diferente minore intre echipamentul descris in acest manual si cel livrat, pentru ca depinde de configuratia produsului cumparat. Va sfatuim sa cititi cu atentie acest ghid, pentru a intelege bine cerintele de instalare.

KIT DE CONVERSIE A CAPULUI DE COMANDA IN UNITATE PORTABILA

Daca dispuneti de un kit de conversie in unitate portabila, trebuie sa dezinstalati mai intai capul de comanda si transductorul din locurile lor fixe respectiv de pe barca, inainte de a urma instructiunile de instalare standard pentru aparatul portabil, descrise in acest ghid. Dupa ce ati transformat capul de comanda si

transductorul in configurările lor portabile, sunteti pregatit pentru a monta cutia portabila.

1. Transformarea capului de comanda in unitate portabila

1. Deconectati cablurile capului de comanda instalat pe barca.
2. Desurubati rotitele cardanului si scoateti prin alunecare capul de comanda al suportului cardanului.
3. Scoateti surubul suportului cardanului avand grija sa pastrati echipamentul pentru eventualitatea unei configurari de montaj fix. Veti instala suportul cardanului pe cutia portabila.
4. Treceti la sectiunea *Montarea cutiei portabile* si urmati instructiunile indicate la 4. *Incarcarea si introducerea bateriei*, apoi reveniti la sectiunea *Transformarea transductorului in unitate portabila*.

2. Transformarea transductorului in unitate portabila

1. Desurubati transductorul de pe suportul fix din barca, avand grija sa pastrati surubul original in eventualitatea unei configurari de montare fixa ulterioara (suurburi de montaj noi sunt furnizate in trusa de conversie in unitate portabila).
2. Mergeti la sectiunea *Asamblarea suportului de montare a transductorului* si urmati instructiunile.

MONTAREA CUTIEI PORTABILE

Trebuie sa executati sarcinile de montare a cutiei portabile in secventa indicata, deci urmand sistematic procedurile principale de montare urmatoare:

- Instalarea suportului cardanului pe cutia portabila
- Directionarea cablurilor catre baza
- Asamblarea cutiei portabile

- Incarcarea si introducerea bateriei
- Asamblarea suportului de montare a transductorului
- Amplasarea transductorului portabil si a incarcatorului bateriei in cutia portabila

O data terminata operatiunea, capul de comanda si transductorul sunt integrate in cutia portabila si sunteti pregatit sa luati cutia portabila cu dumneavoastra pe barca, pentru reglarea finala.

Nota: Daca sunteti pe cale sa transformati o instalatie fixa intr-o instalatie portabila cu ajutorul kit-ului de conversie in unitate portabila, treceti mai intai la sectiunea *Kit de conversie in unitate portabila*.

1. Asamblarea cutiei portabile

Urmati aceasta procedura pentru a instala suportul cardanului pe cutia portabila si directionati cablurile.

1. Intoarceti baza si localizati cele patru orificii etichetate D.
2. Folositi o surubelnita sau un dorn si un ciocan pentru a perfora gaurile de montare alese.
3. Asezati partea dreapta a bazei in sus.
4. Treceti cablul de alimentare si cablul de pornire al transductorului de sub baza in orificiul soclului.
5. Aliniati suportul cardanului pe cutia portabila, folosind gaurile perforate in etapa 2. Verificati daca bratele suportului cardanului se deschid in spatele lacasului bateriei de pe baza si cablurile ies din spatele suportului cardanului.

Alinierea suportului cardanului pe orificiile soclului

Deschiderea bratelor suportului cardanului

Cablurile fixate in spatele suportului

6. Cu ajutorul unei chei tubulare si a unei surubelnite cu cap in cruce, fixati suportul cardanului pe soclu folosind cele patru suruburi de 1" incluse, cu saibe elastice, saibe de siguranta si piulite.

Fixarea suportului cardanului pe soclu

Surub

Saiba elastica

Piulita

7. Pozitionati rotitele cardanului de fiecare parte a capului de comanda. Strangeti rotitele suficient pentru a glisa capul de comanda in bratul suportului cardanului.
8. Introduceti conectorii cablului de alimentare si ai cablului transductorului in porturile capului de comanda.

Porturi ale capului de comanda

Alimentare (comunicari) Transductor

9. Asigurati-va ca este suficient cablu desfasurat pentru a permite capului de comanda sa pivoteze si pentru bransarea si debransarea cablurilor. Trageti usor surplusul de cablu pe sub baza portabila.
10. Deconectati cablurile de la capul de comanda. Scoateti din nou capul de comanda din suportul cardanului prin glisare si puneti-l deoparte.
Este important de observat cantitatea de cablu de care aveti nevoie pentru reconectarea capului de comanda atunci cand il instalati pe cutia portabila ulterior.

2. Rutarea cablurilor in baza

Urmati aceasta procedura pentru rutarea cablului de alimentare si a cablului cu fixator al transductorului pe dedesubtul bazei, si atasati clemele care vor fi utilizate mai tarziu pentru a fixa bateria la baza.

Nota: Atunci cand rutati cablurile, verificati daca ati lasat cablu suficient pe suprafata cutiei portabile pentru a putea reconecta cablurile la capul de comanda ulterior, in timpul instalarii.

Fixarea clemelor bateriei

Clemele bateriei

1. Puneti soclul invers.
2. Introduceti cele doua cleme ale bateriei (incluse) pornind de la baza soclului prin gaurile clemelor situate de o parte si de cealalta a compartimentului bateriei.
Asigurati-va ca fata neteda a clemei este orientata in jos.
3. Introduceti cablul de alimentare in fanta centrala a compartimentului bateriei. (Daca aveti nevoie sa ajustati parcursul cablului, puteti sa alegeti o alta fanta.)
4. Rutati cablul cu fixator al transductorului prin laterala lacasului cablului si urmati sagetile de pe soclu. A se vedea ilustratiile Instalarea cablurilor pe soclu si Parcursul cablului cu fixator al transductorului.

Instalarea cablurilor pe soclu

Parcursul cablului cu fixator al transductorului

Surub

Transductor

Cablu cu fixator

Cablu de alimentare

Lacasul cablului cu fixator

5. Reglati conectorul cablului cu fixator al transductorului catre partea de jos, in lacasul cablului cu fixator si fixati-l in pozitie. Introduceti cele doua suruburi nr. 6-32x1/4 po incluse pentru a fixa conectorul cu fixator al transductorului si strangeti folosind o surubelnita cu cap in cruce. **Strangeti surubul manual!**
6. Reglati cablurile la nevoie. Folosind bratarile autoblocante incluse, fixati toate cablurile la baza, in punctele de montare indicate in ilustratie (a se vedea ilustratia ***Fixarea cablurilor***).

Fixarea cablurilor

Punct de montare a bratarilor autocolante

Cablu cu fixator al transductorului

Cablu de alimentare

7. Intoarceti baza la loc si trageți fara sa fortati clemele bateriei pentru a fixa.

NOTA: Terminati procedurile de asamblare si incarcati bateria timp de 8 ore inainte de a o pune in geanta de transport. A se vedea **4.Incarcarea si introducerea bateriei** pentru mai multe informatii referitoare la acest subiect.

3. Asamblarea cutiei portabile

1. Culisati capul de comanda (rotitele cardanului instalate) in bratul suportului cardanului.
2. Introduceti conectorii cablului de alimentare si ai cablului transductorului in porturile capului de comanda. Consultati ilustratia Porturi ale capului de comanda pentru mai multe informatii.
3. Reglati unghiul capului de comanda si strangeti rotitele cardanului pana cand capul de comanda este fixat pe suportul cardanului. **Strangeti surubul manual!**
4. Instalati manerul pe soclu astfel incat sa orientati partea curbata a manerului catre partea din spate a soclului, in directia compartimentului bateriei.
5. Folositi cele patru suruburi nr. 8-32x7/16 po (incluse), cate doua de fiecare parte a manerului pentru a-l fixa pe soclu. **Strangeti surubul manual!**

Instalarea manerului pe baza

Introducerea manerului

NOTA: Manerul este astfel conceput incat sa nu se instaleze pe baza decat intr-un singur mod.

6. Desfaceti fermoarul deschizaturii din geanta de transport (pe partea anterioara).
7. Introduceti soclul in geanta de transport, orientand capul de comanda catre partea din fata a gentii de transport.

Trageți geanta peste un umăr al manerului. Asigurați-vă că prindeți manerul prin tesatura din extremitatea părții superioare a gentii de transport.

Instalarea bazei în cutie

Tragerea gentii pe deasupra manerului

Transportarea cutiei portabile

4. Incarcarea si introducerea bateriei

Urmăți această procedură pentru a încărca și a introduce bateria.

1. Încărcați bateria folosind încărcătorul inclus, până când este complet încărcată, așa cum indică afișajul de pe încărcător. În general, încărcarea bateriei durează 8 ore, dar poate varia în funcție de configurația dumneavoastră.

***NOTA:** Este posibil ca bateria și încărcătorul să nu fie incluse la anumite modele internaționale.*

2. Desfaceți fermoarul din spate, din partea de jos a cutiei portabile și introduceți bateria în compartimentul său. Ținând clemele ca să nu se încurce, asigurați-vă că este bine așezat cablul de alimentare în lacasul său, pentru ca bateria să nu se spijine deasupra (a se vedea ilustrația *Introducerea bateriei*).

Introducerea bateriei

Fixarea bateriei

3. Treceți cele două cleme pe deasupra bateriei și racordați cele două extremități ale fiecărei clemă în sus, cu grijă ca acestea să fie strânse bine în jurul bateriei și bateria să fie bine așezată în compartimentul său.
4. Închideți fermoarul deschizăturii din spate.

***NOTA:** Nu bransați cablul de alimentare la baterie în acest stadiu. Trebuie să așteptați până în momentul pescuitului pentru a bransa cablul de alimentare la baterie.*

5. Asamblarea suportului de montare a transductorului

***NOTA:** Observati ca a fost modificata conceptia transductorului. Daca inlocuiti sau adaugati un sistem de montare transductorului dumneavoastra actual, verificati daca ati ales materialul potrivit. Daca inlocuiti un transductor, trebuie de asemenea sa inlocuiti suportul si sistemul de montare. Contactati serviciul pentru clienti Humminbird pentru a obtine mai multe informatii.*

Raportati-va la ilustratiile din sectiunea 1a. sau 1.b de mai jos pentru a gasi suportul de montare si pentru a monta suportul transductorului portabil.

1a. Daca suportul de montare al transductorului seamana cu una dintre aceste ilustratii, montati-l asa cum este indicat. Strangeti surubul manual! Apoi mergeti direct la sectiunea **6. Amplasarea transductorului portabil si a incarcatorului bateriei in cutia portabila.**

Asamblarea suportului metalic

Asamblarea transductorului portabil

Surub cu cap in cruce

Saiba elastica

Piulita-fluture

Ventuza de fixare

Surub

Asamblarea suportului de plastic

Asamblarea transductorului portabil

Surub cu cap in cruce

Piulita-fluture

Saiba

Saiba elastica

Ventuza de fixare

Surub cu cap in cruce

Asamblarea suportului de plastic

Asamblarea transductorului portabil

Surub cu cap in cruce

Saiba elastica

Piulita-fluture

Saiba

Ventuza de fixare

Surub cu cap in cruce

SAU...

1b. Daca suportul de montare al transductorului seamana cu una dintre aceste ilustratii, aliniasi cele doua rotite de clichet in pozitia 1, astfel incat denticulele sa fie aliniate cu muchia transductorului. A se vedea ilustratiile.

Pozitii ale articulatiei transductorului

Articulatie

Mecanism cu clichet in pozitia 1

Zimti

Muchie in pozitia 1

Mecanism cu clichet

3. Asamblati celelalte piese ale transductorului asa cum este indicat (a se vedea ilustratia *Asamblarea suportului de plastic*). **Strangeti surubul manual!**

Asamblarea suportului de plastic

Asamblarea transductorului portabil

Surub cu cap in cruce

Bolt

Mecanism cu clichet

Ventuza de fixare

Piulita-fluture

Saiba

Asamblarea suportului de plastic

Asamblarea transductorului portabil

Surub cu cap in cruce

Bolt

Mecanism cu clichet

Ventuza de fixare

Piulita-fluture

Saiba

NOTA: *Daca nu puteti sa inchetati transductorul astfel incat sa se afle sub suprafata apei, indreptat catre fundul apei, puteti sa demontati si sa aliniati denticulele pe un numar diferit pana cand atingeti o pozitie care permite o aliniere corecta.*

Mecanism cu clichet in pozitia 2

Denticule

Muchie

Mecanism cu clichet

6. Amplasarea transductorului portabil si a incarcatorului de baterie in cutia portabila

1. Instalati transductorul portabil in compartimentul de transport (deschizatura superioara cu fermoar din spatele cutiei portabile) si inchideti fermoarul.
2. Intoarceti cutia portabila ca sa puteti sa ajungeti in partea din fata si instalati incarcatorul bateriei in buzunarul cu fermoar situat in stanga atunci cand va aflati cu fata la cutia portabila.
3. Asigurati-va ca fermoarele sunt bine inchise.

INSTALAREA CUTIEI PORTABILE PE BARCA

Cum cutia portabila este prevazuta cu o suprafata mare de montaj antiderapanta, poate sa fie fixata practic pe orice suprafata.

In aceasta sectiune, veti ruta cablurile pe barca, veti racorda cablul transductorului si cablul de alimentare la cutia portabila si veti fixa cutia portabila intr-un loc uscat si practic de pe barca.

1. RACORDAREA CABLURILOR TRANSDUCTORULUI SI DE ALIMENTARE LA CUTIA PORTABILA

1. Verificati daca fermoarul deschizaturii mari situate in fata cutiei portabile este deschis. Daca doriti, in timp ce lucrati puteti sa rulati marginea tesaturii si sa o fixati cu clema si agrafa furnizate.
2. Bransati cablul transductorului in portul fixatorului din cutia portabila din stanga capului de comanda, atunci cand sunteti asezat in fata gentii de transport (a se vedea ilustratia *Bransarea in transductor*).

Accesoriu senzor de viteza (vandut separat): Daca instalati accesoriul senzor de viteza vandut separat, introduceti conectorul cablului in Y al sonarului in portul fixatorului gentii de transport. Bransati apoi conectorul transductorului si conectorul senzorului de viteza in conectorii corespunzatori ai cablului in Y. Cablul in Y se vinde separat. Contactati serviciul pentru clienti Humminbird pentru a obtine mai multe informatii.

Bransarea in transductor

3. Intoarceti cutia portabila ca sa puteti avea acces in partea din spate si desfaceti fermoarul din spate. Racordati clema de pe cordonul rosu al cablului de alimentare la borna rosie a bateriei si clema de pe cordonul negru al cablului de alimentare la borna neagra a bateriei. Asigurati-va ca aceste cleme sunt bine fixate la borne (a se vedea ilustratia Racordarea clemelor).
4. Asigurati-va ca usita din spate si buzunarele laterale sunt inchise cu fermoarul, dar lasati partea din fata a gentii deschisa pentru a facilita accesul in timpul instalarii.

Racordarea clemelor

2. Fixarea cutiei portabile pe barca

1. Fixati cutia portabila pe o suprafata de pe barca, infasurand o coarda sau o franghie rasucita (neinclusa) prin inelele in D de fiecare parte a cutiei portabile.

NOTA: *Humminbird recomanda SA NU asezati cutia portabila pe fundul barcii sau intr-un loc unde risca sa fie stropita sau scufundata in apa, deoarece cutia portabila este rezistenta la apa, dar fara sa fie etansa.*

MONTAREA TRANSDUCTORULUI PORTABIL

O data ce detectorul dumneavoastra de pesti portabil este complet montat (a se vedea sectiunea Montarea cutiei portabile pentru mai multe informatii), nu raman decat cateva etape usoare inainte sa fie gata pentru pescuit:

- Testarea transductorului inainte de instalare
- Montarea transductorului portabil pe barca

1. Testarea transductorului inainte de instalare

Inainte de instalare, testati transductorul pentru a va asigura ca nu a fost deteriorat in timpul expedierii.

1. Mentineti transductorul in apa, langa barca, pentru a va asigura ca functioneaza corect. Daca transductorul este in stare buna de functionare, puteti sa vedeti fundul apei pe afisajul capului de comanda.

2. Montarea transductorului portabil pe barca

Pentru a instala transductorul pe barca, urmati procedurile indicate.

***NOTA:** Fixarea cu ventuza a fost conceputa pentru a permite instalarea si dezinstalarea simple si rapide ale transductorului, si NU pentru folosirea sa la viteza mare. Daca aveti intentia sa navigati cu viteze superioare celei necesare pescuitului, scoateti transductorul cu ventuza din apa.*

Este important ca transductorul sa fie montat sub suprafata apei si indreptat direct catre fundul apei. Puteti sa montati transductorul pe oricare parte a barcii daca imbarcatiunea e stationara. Daca pescuiti, este mai bine sa montati transductorul pe cadrul pupei imbarcatiunii.

Transductorul portabil este conceput pentru a fi instalat si reglat fara a recurge la unelte. Montarea transductorului pe barca este simpla, dar importanta. Un amplasament pentru montare prost ales afecteaza performantele globale ale dispozitivului Humminbird. Respectati instructiunile de montare.

Daca pescuiti trolling, este recomandat sa montati transductorul pe cadrul pupei imbarcatiunii.

1. Montati transductorul astfel incat sa fie indreptat direct catre fundul apei si transductorul insusi sa se afle in apa.

Montarea transductorului portabil

Unghi de functionare al transductorului

2. Reglati unghiul de functionare astfel incat transductorul sa fie paralel cu suprafata apei si sa se afle in apa (a se vedea ilustratia ***Unghiul de functionare al transductorului***).

3. Strangeti cu mana piulita-fluture pentru a impiedica pivotarea transductorului.
4. Fixati cablul transductorului in caz de eliberare accidentala atunci cand barca este in miscare, deoarece un transductor desfacut se poate strica, poate deteriora barca sau se poate incurca in elice. Fixati o clema pe cablul transductorului si infasurati cablul in jurul unui obiect fix, cum ar fi o bara sau orice alt accesoriu de fixare, conform ilustratiei (a se vedea **Clema de atasare a transductorului**).

Clema de atasare a transductorului

5. Atunci cand terminati de folosit transductorul, debransati cablul transductorului de pe portul fixatorului de la baza, apoi infasurati cablul in jurul ansamblului.

DEPLASAREA DETECTORULUI PORTABIL

Trebuie sa luati cutia portabila cu dumneavoastra atunci cand plecati de pe barca si nu o folositi un anumit timp. Efectuati etapele urmatoare pentru a face unitatea mobila:

1. Cu motorul barcii oprit, desfaceti toate clemele care fixeaza transductorul.
2. Scoateti cutia din soclul de montare.
3. Scoateti transductorul de pe suprafata unde era montat, uscati-l si asezati-l in buzunarul din spate al cutiei portabile.
4. Debransati cablul de alimentare atunci cand nu va folositi de aparat.

INTRETINERE

Detectorul dumneavoastra de pesti portabil Humminbird a fost conceput pentru a functiona corect mai multi ani, practic fara nicio intretinere. Urmati procedurile simple enumerate mai jos pentru a asigura o buna functionare continua a aparatului dumneavoastra portabil Humminbird.

In cazul in care cutia portabila a intrat in contact cu solutie salina, stergeti suprafetele expuse cu o carpa fara scame, apoi aplicati un tratament anticoroziv din comert tuturor contactelor electrice expuse.

Daca geanta cutiei portabile se murdareste, curatati-o cu apa si sapun, cu o carpa sau cu o perie moale, apoi puneti-o la uscat.

Nu lasati niciodata aparatul dumneavoastra portabil Humminbird intr-o masina sau in portbagajul unui automobil inchis, pentru ca temperaturile extreme din zilele calde risca sa deterioreze componentele electrice. Orice reparatie trebuie executata exclusiv de catre un tehnician Humminbird agreat.

Cum sa scoateti apa din cutia portabila

Deschideti fermoarul din partea din fata si trageți cutia in jos pentru a permite apei sa iasa din cutie. La nevoie, scoateti cutia din baza sa de plastic si uscati-o. Daca este necesar, urmati procedurile de intretinere recomandate in caz de expunere la solutie salina.

CARACTERISTICI

Geanta de transport..... 8.75” Hx10.25” W x 9.83” D

223 mm H x 261 mm W x 250 mm D

Energie necesara..... baterie plumb- acid sigilat 12 V;

pana la 16 ore de functionare continua

AVERTISMENT! Acest dispozitiv nu trebuie in niciun caz folosit drept instrument de navigatie pentru a preveni coliziunile, esuarea, deteriorarile barcii sau ranirea pasagerilor. Atunci cand barca este in miscare, adancimea apei poate sa varieze prea repede si sa nu va lase timp de reactie. Avansati intotdeauna foarte incet daca banuiti prezenta unui fund al apei inalt sau a unor obstacole scufundate.

AVERTISMENT! Reparatia si demontarea acestui aparat electronic trebuie executate doar de catre personalul de intretinere autorizat. Orice modificare a numarului de serie sau reparatia efectuata de catre un personal neautorizat va duce la anularea garantiei.

AVERTISMENT! Acest dispozitiv contine produse chimice recunoscute de statul California ca facand parte din categoria celor care pot cauza cancer si malformatii din nastere ori alte toxicitati reproductive.

DIRECTIVA DEEE: Directiva EU 2002/96/CE despre „deseurile de echipamente electronice (DEEE)” se refera la majoritatea distribuitorilor, vanzatorilor si fabricantilor de echipamente electronice pentru publicul larg din Uniunea Europeana. Directiva DEEE solicita ca producatorul de echipamente electronice pentru publicul larg sa fie responsabil de gestionarea deseurilor produselor lor si sa puna in aplicare eliminarea acestora respectand mediul inconjurator, in timpul ciclului de viata al produsului.

Este posibil ca aceasta conformare la directiva DEEE sa nu fie necesara pe site-ul pentru echipamente electrice si electronice (EEE), sau pentru echipamentele EEE concepute si destinate instalarii temporare sau fixe pe vehicule de transport cum sunt automobilele, aeronavele sau barcile. In anumite tari membre ale Uniunii Europene, aceste vehicule nu intra in domeniul de aplicare a directivei, si produsele EEE pentru aceste aplicatii pot fi considerate excluse de la conformitatea cu directiva WEEE.

Acest simbol (pubela DEEE) care figureaza pe produs indica faptul ca nu trebuie sa fie pus la gunoi cu celelalte deseuri menajere. Trebuie colectat pentru reciclare si recuperarea pierderilor EEE. Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. Marcheaza toate produsele EEE conform directivei DEEE. Scopul nostru este respectarea directivelor referitoare la colectare, tratare, recuperare si debarasare a acestor produse respectand mediul inconjurator; aceste exigente variaza totusi de la un stat membru al Uniunii Europene la altul. Pentru a obtine mai multe informatii despre site-urile de debarasare a deseurilor de echipamente in vederea reciclarii si recuperarii acestora si/sau despre exigentele statelor membre ale Uniunii Europene, informati-va la distribuitorul dumneavoastra sau la locatia de achizitionarea a produsului respectiv.

2014 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate.

Pentru a comunica cu HUMMINBIRD

Iata prin ce mijloace puteti contacta serviciul clienti Humminbird:

Site Web:

humminbird.com

Posta electronica:

service@humminbird.com

Telefon:

1-800-633-1468

Adresa de expediere directa:

Humminbird

Service Department

678 Humminbird Lane

Eufala, Al 36027 USA

Ore de functionare:

de luni pana vineri

de la 8 la 16:30 (ora centrala standard)